



tesa® Professional 67001 Putzband sPVC quengerillt

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PVC-Film	• Dicke	130 µm
• Klebmasse	kautschukbasiert	• Farbe	gelb

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	130 %	• geeignet für raue Oberflächen	sehr gut
• Reißkraft	22 N/cm	• Gerade Abrisskante	gut
• Abriebfestigkeit	gut	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Temperaturbeständigkeit	60 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• kurzfristig	
• Fogging	gut	• Wasserbeständig	gut

Klebkraft

• auf Stahl	1,6 N/cm
-------------	----------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=67001>