



tesa® Professional 53799

Gafferband , glänzend

Produkt Information

Reflecting fabric tape for many kinds of tasks at events

Produktbeschreibung

Our UV surface protection tape tesa® 53799 consists of a lightly crêped and waterproof paper base fitted with a special adhesive made from acrylate. This combination provides a high durability and temperature resistance. Due to the equally high UV resistance, it can be used for up to 12 weeks outdoors and removed without residue. Tape off once, paint several times: With our surface protection tape, professional painters work more efficiently, save time and lay the foundation for perfect paint work. tesa® 53799 is moreover suited for sensitive and rough surfaces as well, can be torn off by hand and be comfortably used while it also allows generating sharp paint edges.

Produktmerkmale

- Indoors and outdoors
- Particularly suited for event areas (trade fairs, concerts, etc.)
- Short-term repairs, e.g. of tents and tarpaulins
- Attaching and marking
- Packaging and bundling

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-extrudiertes Gewebe | • Dicke | 310 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| • Reißdehnung | 11 % | • Handreißbarkeit | gut |
| • Reißkraft | 77 N/cm | • Mesh | 80 count per square inch |
| • Abriebfestigkeit | gut | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 110 °C |
| • Gerade Abrisskante | gut | • Wasserbeständig | gut |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 4,7 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] Professional 53799

Gafferband , glänzend

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=53799>