



tesa[®] 60960

kratzfestes PET Bodenmarkierungsband



Produkt Information

Strapazierfähiges und kratzfestes Bodenmarkierungsband

Produktmerkmale

- Langlebiger und abriebfester PET/PP-Laminatträger für dauerhafte Bodenmarkierungs- und Warnanwendungen
- Die schützende PET-Deckschicht sorgt für eine lange Lebensdauer und dauerhaft leuchtende Farben, die mit der Zeit nicht verblassen
- Leuchtende Farben sorgen für gute Sichtbarkeit zur einfachen Erkennung
- Einfachere Umgestaltung von Lagerbereichen als mit Farblösungen

Anwendung

- Permanente und langlebige Markierung für stark frequentierte und beanspruchte Bereiche, z. B. in Fabriken, Lagern, Büros oder Krankenhäusern
- Kennzeichnung von Fluchtwegen, Durchgängen oder Gefahrenbereichen; hält dem Überfahren durch Gabelstapler stand

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Dicke | 175 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-------|-------------|----------|
| • Reißdehnung | 140 % | • Reißkraft | 175 N/cm |
|---------------|-------|-------------|----------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 4,5 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 60960

kratzfestes PET Bodenmarkierungsband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=60960>