







































tesa® PROFESSIONAL

# VON PROFIS, FÜR PROFIS

## Produktempfehlungen für den Außenbereich

Untergründe/ Oberflächen	Beschaffenheit	Anwendungs- beispiele	Produktempfehlung Anstricharbeiten	Produktempfehlung Putzarbeiten	großflächiges Abdecken (Anstrich-/Putzarbeiten)
Holz	lackiert, lasiert	Türen, Fenster, Profile	4440  	4363  	4411  4373   
Kunststoffe	glatt	Türen, Fenster, Profile	4440  	4845  67001   	4365  4373   
Hart-PVC	verwittert	Türen, Fenster, Profile	4438  4440   	4438  4845   	4411  4373   

Untergründe/ Oberflächen	Beschaffenheit	Anwendungs- beispiele	Produktempfehlung Anstricharbeiten	Produktempfehlung Putzarbeiten	großflächiges Abdecken (Anstrich-/Putzarbeiten)	
Metall (Aluminium, Eloxal)	glatt	Fenster-, Türprofile, usw.	4440  	4845  	4365   4373  	
	pulver- beschichtet	Fenster-, Türprofile, usw.	4440  	4845   4621  	4411   4373  	
Natur- und Kunststein	naturbelassen	Sandstein, Schiefer, Sichtbeton	Natursteinflächen sind aufgrund ihrer mikroporösen Oberfläche beim Abkleben generell problematisch. Von einem Klebebandeinsatz ohne vorherige Probeverklebung raten wir darum ab.			
Putz, Armierungs- mörtel	glatt	Wand, Faschen, Balkone	4440  	4363   4370  	4369   4373  	
	rau	Wand, Faschen, Balkone	4440  	4398  	4411   4498  	

Weitere Produkte für den Außenbereich:

**tesa® 4836 Maskenband**

- Ermöglicht individuelle Masken aller Art zum Schutz großer Flächen
- Doppelseitig klebend
- 6 Wochen UV-stabil
- Rückstandsfrei entfernbar








**tesa® 4848**  
**Oberflächenschutzfolie**

- Schutz großer Flächen und Bauelemente in einem Arbeitsgang
- Für glatte, stabile Untergründe
- Schnell und einfach zu verarbeiten







alle Farben

**tesa SE**

Hugo-Kirchberg-Str. 1  
22848 Norderstedt  
Telefon: +49 (0)40 888 99 6822  
Fax: +49 (0)40 888 99 5768  
[www.tesa.de/handwerker](http://www.tesa.de/handwerker)

Generell empfehlen wir, die Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrundes mittels Probeverklebung zu testen, da die Zahl der unterschiedlichen Anwendungen und Materialien zu groß ist, um alle Eventualitäten hier sicher abbilden zu können. Natürlich hat unser umfangreiches tesa® Sortiment auch noch mehr zu bieten. Weitere Informationen, wertvolle Tipps und Infomaterialien wie z.B. Malerkatalog und Praxistipps erhalten Sie von unseren tesa Fachberatern oder im Internet.