



tesa® 60462

Προϊόντος Πληροφορίες



Μονωτική ταινία βαρέως τύπου – 30% ανακυκλωμένο τμήμα

Περιγραφή προϊόντος

Η μονωτική ταινία βαρέως τύπου tesa® 60462 είναι η τέλεια υποστήριξη για τις πιο δύσκολες εργασίες σας. Αυτή η ταινία, η οποία κατασκευάζεται με ανακυκλωμένο υλικό και τη γνωστή μας κόλλα από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες, είναι όχι μόνο ισχυρότερη αλλά και πιο βιώσιμη από ποτέ. Με ανώτερη ποιότητα, η μονωτική ταινία βαρέως τύπου tesa® 60462 είναι μια αξιόπιστη και ανθεκτική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας.

βιώσιμες— πλευρές

- Το 67% της επένδυσης κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση, τα οποία αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού προϊόντος.
- Κάθε ρολό σε 50mm:50m αντικαθιστούν 90 γραμμάρια νέου πλαστικού με ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση.



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Κολλάει άμεσα με εξαιρετική κόλληση σε μια ποικιλία υλικών, συμπεριλαμβανομένων των τραχιών επιφανειών
- Το ξετύλιγμα είναι αβίαστο και σχίζεται εύκολα με το χέρι
- Υδατοαπωθητική και εξαιρετικά ανθεκτική

Εφαρμογές

Το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο για ποικίλες εφαρμογές βαρέως τύπου, όπως

- Σφράγιση και συγκράτηση των στρωμάτων προστασίας, από πλαστική μεμβράνη έως φύλλα προσανατολισμένης πλέξης
- Στερέωση και ομαδοποίηση καλωδίων, σωλήνων και άλλων λυτών αντικειμένων
- Σήμανση και κάλυψη ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες όπως τούβλα και σκυρόδεμα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των επιφανειών κατά τη διάρκεια της βαφής και του τριψίματος



tesa® 60462

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Total recycled content excl. Liners	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Συνολικό πάχος	215 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	215 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	16 %	• Water resistance	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Hand tearability	καλή	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Κολλητικότητα	πολύ καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Πλέγμα	27 threads/inch ²

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	8 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>



tesa® 60462

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60462>