



# tesa® 61914

## Προϊόντος Πληροφορίες



Αποσπάσιμη, Ταινία συρραφής διπλής όψης

### Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 61914 αποτελεί αποσπάσιμη ταινία διπλής όψης, αποτελούμενη από λεπτό χαρτί και τροποποιημένο υδατοδιαλυτό συγκολλητικό ακρυλικό.

Ειδικές ιδιότητες του tesa® 61914

- Απίστευτες ιδιότητες κολλητικότητας
- Πολύ καλές τιμές προσκόλλησης σε επικαλυμμένα ή μη επικαλυμμένα χαρτιά
- Καλή αντοχή διάτμησης
- Καλή δυνατότητα απόσπασης σε πλήρες εύρος pH (pH3 –pH9)

Χρώμα: Μπλε, Άχρωμο

### Εφαρμογές

Το tesa® 61914 είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για:

- Flying splice (αυτόματη αλλαγή) στη βιομηχανία εκτύπωσης και παραγωγής χαρτιού

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                           |                  |       |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | μη υφαντό                 | • Συνολικό πάχος | 75 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | τροποποιημένο ακρυλικό    | • Χρώμα          | μπλε  |
| • Τύπος υποστρώματος  | δι-σιλικονοποιημένο χαρτί | • Πάχος ταινίας  | 75 μm |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                 |      |                             |      |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| • Κολλητικότητα | καλή | • Στατική διατμητική αντοχή | καλή |
|-----------------|------|-----------------------------|------|



# tesa® 61914

Προϊόντος Πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61914>