



# tesa® Professional 53988 tesaflex Electrical Insulating Tape



## Προϊόντος Information

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | μαλακό PVC       | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |  |           |
|-----------------------------|---------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 240 %   | • Αντοχή σε απόξεση                    | καλή      |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 25 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 90 °C     |
| • Hand tearability          | καλή    | • Αντοχή στο χρόνο (UV)                | καλή      |
| • Water resistance          | μέτρια  | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης           | 7000 V    |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία    | καλή    | • Εύκολη αφαίρεση                      | όχι       |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές   | καλή    | • Κολλητικότητα                        | πολύ καλή |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=53988>