



tesa® Softprint 52015 Steel Master



Προϊοντος Πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης για φωτοπολυμερικά κλισέ σε φλεξογραφική εκτύπωση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa Softprint® 52015 STM είναι διπλής επίστρωσης αφρώδης ταινία, σχεδιασμένη ειδικά για την τοποθέτηση φωτοπολυμερικών κλισέ πάχους 1.14mm (0.045) ή 1.70mm (0.067) στην φλεξογραφική εκτύπωση ετικετών.

Ο μεσαία σκληρός αφρός την καθιστά ιδανική λύση για συνδυασμούς εκτυπώσεων και πλακάτων.

Ιδιότητες αφρού

- Εξαιρετικά συμπίεσιμος αφρός, με ανώτερη συμπεριφορά ανάκτησης για εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
- Χαρακτηριστικά ανάκτησης μακράς διάρκειας για εκτεταμένες εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας
- Πάχος χαμηλής ανοχής για γρήγορη προετοιμασία εκτύπωσης και μειωμένη φύρα

Ιδιότητες προσκόλλησης

- Αυξημένη σύνδεση της ανοιχτής πλευράς της ταινίας στο κύλινδρο ή στο μανίκι για να αποφευχθεί η μετακίνηση του κλισέ
- Υψηλή σύνδεση στο κλισέ για την αποφυγή της ανύψωσης των άκρων ή της μετακίνησης του
- Μη αυξανόμενη δύναμη σύνδεσης για εύκολη επανατοποθέτηση και ιδιαίτερα για την εύκολη αφαίρεση του κλισέ και της ταινίας
- Εξαιρετικά συνεκτική συγκολλητική δομή για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας

Πρόσθετες ιδιότητες

- Η δομημένη επένδυση PP εμποδίζει το σχηματισμό θυλάκων αέρα όταν τοποθετείται το κλισέ
- Η μπλε χρωματική σήμανση υποδηλώνει τον μεσαία σκληρότητας αφρού

Εφαρμογές

Η tesa

Softprint® 52015 STM είναι μια αφρώδης ταινία διπλής επικάλυψης κατηγορίας 380 μm (15 mil), σχεδιασμένη ειδικά για την τοποθέτηση φωτοπολυμερικών κλισέ με πάχος 1,14 mm (0,045) ή 1,70 mm (0,067) για την φλεξογραφική εκτύπωση ετικετών.



tesa® Softprint 52015 Steel Master

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE αφρός με επίστρωση φιλμ	• Τύπος υποστρώματος	PP
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Συνολικό πάχος	430 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Color of logo	μπλε	• Σκληρότητα	ημίσκληρο
• Κατηγορία πάχους	380		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52015>