



# tesa® 64250

## Προϊόντος Πληροφορίες



Εύκαμπτη ταινία ασφάλισης μεταφοράς

### Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 64250 είναι εύκαμπτο και συνδυάζει την αντοχή εφελκυσμένης επίστρωσης πολυπροπυλενίου. Λόγω της εξαιρετικής συμμορφωσιμότητα το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές σε "3-διάστατες" επιφάνειες.

Το tesa® 64250 μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κατάλοιπα κόλλας και αποχρωματισμού από πλήθος διαφορετικών επιφανειών.

### Εφαρμογές

Ασφάλιση μεταφοράς εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοαντιγραφικά αλλά και συσκευές.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

|                       |          |                  |       |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Ύλικό φορέα         | MOPP     | • Συνολικό πάχος | 79 μμ |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                             |          |                            |     |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 %     | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | vai |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 100 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό      | vai |

### συγκολλητική δύναμη

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-------------------------|--------|



# tesa® 64250

Προϊόντος Πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64250>