



# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

## Προϊοντος Πληροφορίες

Ταινία συνένωσης για αυτόματη σύνδεση



## Περιγραφή προϊόντος

Συστατικά

- επίστρωση χαρτιού
- μηχανισμός διαχωρισμού με βάση το χαρτί
- τροποποιημένη συνθετική κόλλα καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

- Υφασμάτινη επένδυση (liner) για την ασφαλή στερέωση του άνω φύλλου
- Υψηλές ιδιότητες προσκόλλησης και καλή πρόσφυση σε μη πολικές επιφάνειες για άριστη επαφή μεταξύ του παλιού και του νέου καρουλιού
- Μια λωρίδα σχισίματος με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ανοίγματος για ένα ομαλό άνοιγμα του νέου καρουλιού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία μετατροπής
- Εκτυπώσιμη επίστρωση
- Σχίζεται με το χέρι

## Εφαρμογές

Η ταινία

είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές αυτόματης σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε κάθε είδους διαδικασίες μετατροπής φιλμ όπως φλεξογραφική εκτύπωση και βαθυτυπική, καθώς και σε διεργασίες πλαστικοποίησης.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                     |                  |        |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | χαρτί               | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα          | pink   |

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                        |           |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 %     | • Διάρκεια αποθήκευσης | 18 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 30 N/cm | (συσκευασμένο)         |           |



# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Προϊόντος Πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51910>