



tesa® 4122

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων βαρέως τύπου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4122 είναι μια premium ταινία συσκευασίας που βασίζεται σε εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση PVC και σε κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Ακόμα και τα μεγάλα κουτιά ή τα κουτιά με πολλαπλές κυματώσεις και υψηλή τάση πλαισίων φύλλων μπορούν να κλείσουν με ασφάλεια.

Η διαδικασία της ανακύκλωσης των χαρτοκιβωτίων δεν διαταράσσεται, όπως επιβεβαιώνεται από τις κορυφαίες εταιρίες ανακύκλωσης και τις χαρτοβιομηχανίες.

Εφαρμογές

Το tesa® 4122 έχει σχεδιαστεί για να κλείνει πολύ βαριά χαρτοκιβώτια ή κιβώτια με επικίνδυνο περιεχόμενο. Τα χαρακτηριστικά αντοχής εφελκυσμού και επιμήκυνσης του φορέα καθιστούν το προϊόν ανθεκτικό σε δυνατές κρούσεις.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 88 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 100 % | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 65 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 4122

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4122 είναι εύκολα εκτυπώσιμη. Διαθέσιμα χρώματα: καφέ και διαφανής

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04122>