



tesa® 4330

Προϊόντος Information



Χαρτοταινία επικάλυψης υψηλής απόδοσης για έργα ζωγραφικής με ξήρανση σε κλίβανο έως 140 °C

Product Description

Το tesa® 4330 αποτελεί κομψά κρεπαρισμένη, εύκαμπτη και αδιάβροχη ταινία επικάλυψης, με εξαιρετική αντοχή εφελκυσμού.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Εφαρμογές

Οι περαιτέρω εφαρμογές είναι π.χ.

- επικάλυψη πλακετών κυκλωμάτων πριν την απόθεση
- δεματοποίηση καλωδίων
- συσκευασία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | κρεπαρισμένο χαρτί φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 175 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Προϊόντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Hand tearability | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 42 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Η ταινία αυτή εγγυάται φινίρισμα αιχμηρών άκρων λόγω της λεπτής κρεπ δομής της. Η προσκόλληση χρώματος και κονιάματος στην αντίθετη όψη της ταινίας είναι τέλεια.

Το tesa® 4330 μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα χωρίς κατάλοιπα.

Το tesa® 4330 διατίθεται επίσης για μετατροπή/ αποκοπή με χάρτινο υπόστρωμα (4330 PV1).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04330>