



tesa® 4156 PV1

Προϊοντος Πληροφορίες

Ειδική ταινία για τοποθέτηση μεμβράνης



Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4156 PV 1 αποτελεί ειδική ταινία, σχεδιασμένη για επικάλυψη μεμβράνης και αρνητικών. Η ταινία είναι διαθέσιμη ως λίθο-κόκκινη (χρώμα 57).

- Το tesa® 4156 PV 1 είναι ανθεκτικό στο φως και στο χρόνο και αφαιρείται εύκολα χωρίς σχισίματα. Επίσης, δεν αφήνει κατάλοιπα κόλλας.
- Το tesa® 4156 PV 1 έχει εύκολη εφαρμογή, καθώς η ταινία είναι επίπεδη κατά την τοποθέτηση και οι άκρες δεν έχουν την τάση να συστρέφονται.
- Το tesa® 4156 PV 1 εξασφαλίζει ασφαλή επικάλυψη με τέλειο καθορισμό ορίου.
- Το tesa® 4156 PV 1 είναι εξαιρετικά διαφανές στο ανθρώπινο μάτι, ακόμα και χωρίς τη χρήση φωτεινού πίνακα. Γι' αυτό, τα μέρη που έχουν ήδη επικαλυφθεί παραμένουν ορατά, επιτρέποντας ακριβή τοποθέτηση της ταινίας.
- Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων του, το tesa® 4156 PV 1 είναι επίσης κατάλληλο για συρραφή μεμβράνης.

*Το tesa® 4156 PV 1 προτείνεται για χρήση με το tesa® litho dispenser 6082 και 6090. Ειδικά σχεδιασμένο για λιθογραφία, η λεπίδα του κανόνα εύθυσης δεν αφήνει οδοντωτές άκρες.

Εφαρμογές

Το tesa® 4156 PV 1 αποτελεί ειδική ταινία, σχεδιασμένη για τοποθέτηση μεμβράνης και αρνητικών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Υλικό φορέα
- σελοφάν
- Συνολικό πάχος
- 60 μm



tesa[®] 4156 PV1

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04156>