



# tesa® 4432

## Προϊόντος Information



Ειδική ταινία επικάλυψης για εφαρμογές αμμοβολής

### Product Description

Το tesa® 4432 αποτελεί ειδική ταινία επικάλυψης με γερή, ανθεκτική και σταθεροποιημένη χάρτινη επίστρωση και δυνατή προσκόλληση. Λόγω της ανθεκτικής χάρτινης επίστρωσης, το tesa® 4432 είναι κατάλληλο ως υλικό στένσιλ για γυαλί αμμοβολής, καθρέφτες και πέτρες. Κανονική ανθεκτικότητα (6 δευτ./4 bar).

### Χαρακτηριστικά

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

### Εφαρμογές

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | επίπεδο χαρτί    | • Συνολικό πάχος | 330 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                                     |        |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 %     | • Hand tearability                  | καλή   |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 93 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 100 °C |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 8 N/cm |
|-------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4432

## Προϊόντος Information

### Πρόσθετες πληροφορίες

Η ισχυρή προσκόλληση επιτρέπει περαιτέρω στερέωση νημάτων στημονιού σε υφαντήρια και στερέωση υφασμάτων σε κάρτες-δείγματα, καθώς επίσης περαιτέρω εφαρμογές όπως ενίσχυση, περίζωση και συρραφή.

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04432>