



# tesa® Softprint 52817 Secure



Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης για φωτοπολυμερικά κλισέ σε φλεξογραφική εκτύπωση

## Περιγραφή προϊόντος

Αφρώδης ταινία διπλής όψης

Ιδιότητες αφρού

- Πάχος χαμηλής ανοχής
- Μεγάλης διάρκειας, με χαρακτηριστικά συνεχούς ανάκτησης

Ιδιότητες πρόσφυσης

- Για επιφάνειες με χαρακτηριστικά χαμηλής προσκολλητικότητας
- Ισχυρή πρόσφυση και στις δύο πλευρές
- Αντοχή σε διαλύτες

Πρόσθετες ιδιότητες

- Δομημένη επένδυση PP
- Το χρώμα του λογότυπου υποδηλώνει τη σκληρότητα του αφρού

## Εφαρμογές

Τοποθέτηση

κλισέ φλεξογραφικής εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,45 ) και 1,70 mm (0,067), με επίστρωση PET, πάνω σε κυλίνδρους και μανίκια χάλυβα / αλουμινίου / PU και κρυσταλλοειδούς χαρτιού.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                |                      |        |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με    | • Τύπος υποστρώματος | PP     |
| • Τύπος συγκολλητικού | επίστρωση φιλμ | • Συνολικό πάχος     | 430 μm |
|                       | επικολημένο    |                      |        |
|                       | ακρυλικό       |                      |        |

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                    |         |              |        |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| • Color of logo    | κόκκινο | • Σκληρότητα | μαλακό |
| • Κατηγορία πάχους | 380     |              |        |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52817>



# tesa® Softprint 52817 Secure

Προϊόντος Πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52817>