



# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



## Προϊοντος Πληροφορίες

Ταινία στερέωσης πλάκας αφρού (πολύ μαλακή) για εκτύπωση πολύ λεπτών οθονών

## Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 52118 Softprint x-soft 380μm αποτελεί ταινία αφρού διπλής όψης, σχεδιασμένη ειδικά για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών πάχους 1,14mm (0,045") ή 1,70mm (0,067") σε φλεξογραφία ετικετών.

Οι μοναδικές ιδιότητες του tesa® 52118 Softprint x-soft 380μm το καθιστούν ιδανική επιλογή για εκτύπωση λεπτών οθονών, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται πιο σκληρές ψηφιακές πλάκες. Επιπρόσθετα, το πρόσθετο μαξιλάρι επιτρέπει γρηγορότερες ταχύτητες εκτύπωσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις ανεπιθύμητων "αναπηδήσεων" πίεσης.

### Ιδιότητες αφρού

- Ο πρόσθετα μαλακός αφρός αποτελεί την ιδανική λύση τοποθέτησης πλάκας σε συνδυασμό με σκληρότερες, ψηφιακές πλάκες (για εκτύπωση λεπτής οθόνης)
- Εξαιρετικά συμπίεστος αφρός, με ανώτερη συμπεριφορά ανάκτησης για τέλεια ποιότητα εκτύπωσης
- Χαρακτηριστικά ανάκτησης μεγάλης διάρκειας, για παρατεταμένες και εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας
- Χαμηλές ανοχές πάχους για προετοιμασία γρήγορης εκτύπωσης και μειωμένα απόβλητα

### Ιδιότητες προσκόλλησης

- Ασφαλής συνένωση σε περίβλημα / κύλινδρο, με ειδικές ενισχυμένες ιδιότητες αφαίρεσης
- Βέλτιστη συνένωση στην πλάκα, για αποφυγή ανύψωσης χειλέων ή μετακίνησης της πλάκας, με αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα

### Πρόσθετες ιδιότητες

- Το δομημένο υπόστρωμα PP αποτρέπει το σχηματισμό φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση πλακών
- Η κωδικοποίηση λογότυπου κίτρινου χρώματος στην επίστρωση υποδηλώνει ότι ανήκει στην κατηγορία εξαιρετικά μαλακού αφρού

## Εφαρμογές

Το tesa® 52118 Softprint x-Soft 380μm (15mil) αποτελεί ταινία αφρού διπλής όψης 380μm (15mil), σχεδιασμένη ειδικά για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών πάχους 1,14mm (0,045") ή 1,70mm (0,067") σε φλεξογραφία ετικετών.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                               |                      |        |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με<br>επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP     |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο<br>ακρυλικό      | • Συνολικό πάχος     | 430 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Προϊόντος Πληροφορίες

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                    |         |              |                 |
|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| • Color of logo    | κίτρινο | • Σκληρότητα | πρόσθετα μαλακό |
| • Κατηγορία πάχους | 380     |              |                 |

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52118>