



# tesa® 64007

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων με ένδειξη παραβίασης

## Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64007 είναι μια ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων με ένδειξη παραβίασης.

Με τα χαρακτηριστικά της, η tesa® 64007 βοηθάει στη μείωση των κλοπών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση των χαρτοκιβωτίων.

Η tesa® 64007 έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγεται το μη ανιχνεύσιμο άνοιγμα και ξανακλείσιμο των χαρτοκιβωτίων.

Η λειτουργία εμφάνισης παραβίασης λειτουργεί με δύο βήματα:

- Όταν η tesa® 64007 αφαιρεθεί από το κιβώτιο, το προϊόν αφήνει το μήνυμα "ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ" σε διαφορετικές γλώσσες στο κουτί.
- Το μήνυμα "ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ" παραμένει εμφανές και μετά το ξανακλείσιμο του κουτιού.

Η ένδειξη παραβίασης μπορεί επίσης να επιτευχθεί με πλήρη αποκοπή ίνας από το χαρτόνι, πράγμα που καθιστά αδύνατο το κλείσιμο εκ νέου

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονική ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων σε dispenser και μηχανήματα με φρένο.

Διαθέσιμα χρώματα: κίτρινο, μπλε

## Εφαρμογές

Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τη tesa® 64007 ιδιαίτερα κατάλληλη για το κλείσιμο χαρτοκιβωτίων με πολύτιμο ή εμπιστευτικό περιεχόμενο όπως:

- Ηλεκτρονικά προϊόντα
- Ρούχα υψηλής αξίας / επώνυμα ρούχα

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64007>



# tesa<sup>®</sup> 64007

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Εφαρμογές

- Προϊόντα καπνού

\* Έγγραφα

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                       |                  |       |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | BOPP                  | • Συνολικό πάχος | 62 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                        |     |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 150 %   | • Αυτόματη εφαρμογή    | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 42 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

### Πρόσθετες πληροφορίες

Πρέπει να επισημανθεί ότι σε πολύ χειρότερες ποιότητες χαρτοκιβωτίου, η πρόσφυση θα πρέπει να δοκιμαστεί και ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ένδειξη της παραβίασης (ευανάγνωστο μήνυμα ή σχίσμο των ινών). Τιμή πρόσφυσης / χάλυβα: καμία παράμετρος της προδιαγραφής, μη μετρήσιμη. Σημειώστε ότι το συνολικό πάχος για μπλε ταινία είναι 66μm.



# tesa® 64007

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64007>