



# tesa® 7446

## Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία για περίζωση πλαστικών σακούλων

### Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 7446 αποτελεί λευκή ταινία περίζωσης για ταινίες, με επίστρωση PET. Το σύστημα συγκόλλησης τροποποιημένης σιλικόνης προσφέρει τέλεια προσκόλληση σε εκτυπωμένες ή μη εκτυπωμένες πλαστικές σακούλες.

Άλλα πλεονεκτήματα της ιδέας της λύσης είναι:

- Επίστρωση μεμβράνης με υψηλή αντοχή εφελκυσμού και μικρή επιμήκυνση, προς αποφυγή σχισιμάτων κατά την εφαρμογή, εξασφαλίζοντας καθορισμένη απόσταση μεταξύ κάθε μιας σακούλας.
- Αφαίρεση των σακούλων χωρίς κατάλοιπα κόλλας
- Καλή σταθερότητα του συστήματος προσκόλλησης στο χρόνο
- Ρολό μπομπίνας για μεγάλη χρήση, χωρίς μηχανικές βλάβες

### Εφαρμογές

Το tesa® 7446 είναι ειδικά σχεδιασμένο για περίζωση πλαστικών σακούλων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων. Το τροποποιημένο συγκολλητικό μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε πλαστικές σακούλες που περιέχουν ολισθηρά υλικά.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |          |                  |       |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | MOPP     | • Συνολικό πάχος | 99 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |      |                     |          |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 200 N/cm |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



# tesa® 7446

Προϊόντος Πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07446>