



tesa[®] extra Power Universal

Προϊόντος Information



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Product Description

Η υφασμάτινη ταινία tesa[®] extra Power Universal είναι μια ευέλικτη μονωτική ταινία με πρόσθετη δύναμη συγκόλλησης. Ιδανική για χειροποίητες κατασκευές, επισκευή, στερέωση, τύλιγμα, σήμανση και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά

- Για χειροποίητες κατασκευές, επισκευή, στερέωση, τύλιγμα, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Για καθημερινές απλές λύσεις, γρήγορες και εύκολες επισκευές
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλους τους τύπους επιφανειών
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Δύναται να σχιστεί με το χέρι
- Χωρίς διαλύτες

Εφαρμογές

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE - φιλμ με PET-filament | • Συνολικό πάχος | 215 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |



tesa[®] extra Power Universal

Προϊόντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	46.3 N/cm	• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι
• Application temperature from	10 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Application temperature to	50 °C	• Εγγράψιμο	όχι
• Hand tearability	ναι	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	όχι
• Ozone resistance	ναι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Temperature resistance max.	95 °C	• Εφελκυσσιμότητα	19 %
• Water resistance	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο
• Αδιάβροχο	ναι	• Πεδίο εφαρμογής	γκαράζ, αυτοκίνητο, Στο σπίτι, κήπος
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον	όχι
• Αντοχή κόλλας	Υψηλή πρόσφυση	• Υλικό	PE (πολυαιθυλένιο)
• Αντοχή σε UV	ναι	• Υπηρεσία παράδοσης ανταλλακτικών	όχι
• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>