



# tesa® Ρυθμιζόμενο Αυτοκόλλητο Καρφί για Ταπετσαρίες και Σοβά 1 kg



Προϊοντος Information

BNR 77774

## Product Description

Ρυθμιζόμενο Αυτοκόλλητο Καρφί για βάρος έως 1kg. Ιδανικό για την ανάρτηση και ευθυγράμμιση κορνίζων σε ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ταπετσαρία ή σοβά.

## Χαρακτηριστικά

- Για ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβά
- Για αντικείμενα έως 1kg\* ανά καρφί ή 2kg με 2 καρφιά
- Ρυθμιζόμενο ύψος για σωστή ευθυγράμμιση
- Αφαιρείται χωρίς ίχνος
- Επαναχρησιμοποιείται με νέα ταινία
- Για βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης

## Εφαρμογές

- Τρόπος χρήσης - Βήμα προς βήμα: 1. Αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε αυτοκόλλητη ταινία καθαρίζοντας την επιφάνεια από τη βρωμιά και τη σκόνη με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.
2. Εφαρμόστε την Αυτοκόλλητη Ταινία στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια - σε περίπτωση ταπετσαρίας ή σοβά εφαρμόστε την πάντα στον τοίχο, με την μπλε γλωττίδα προς τον τοίχο. Πριν από την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντέξει το βάρος του αντικειμένου που θέλετε να στερεώσετε.
3. Πιέστε ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μόνο στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο. Η πίεση με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι οι εύκαμπτες πολυμερικές αλυσίδες ενεργοποιούνται για να σχηματίσουν δεσμούς σε σχήμα U με την επιφάνεια. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι που δίνουν μια τόσο ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση, οπότε όσο πιο δυνατά και ομοιόμορφα πιέζετε, τόσο καλύτερη είναι η σύνδεση.
4. Τώρα εφαρμόστε το Ρυθμιζόμενο Αυτοκόλλητο Καρφί tesa® ευθυγραμμίζοντάς το στην επάνω άκρη της ταινίας και διπλώνοντάς το προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλο το καρφί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
5. Η γλωττίδα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη πίσω από το αντικείμενό σας ή κάτω από τη βίδα για εύκολη αφαίρεση.
6. Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε την κεφαλή του καρφιού και να τη ρυθμίσετε στην επιθυμητή θέση, και στη συνέχεια κλειδώστε την κεφαλή σπρώχνοντας τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Εφαρμογές

- |                                |                     |                          |      |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------|
| • Τύπος συγκολλητικού          | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης έως | 1 Kg |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg                | • Χωρίς σιλικόνη         | ναι  |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Ρυθμιζόμενο Αυτοκόλλητο Καρφί για Ταπετσαρίες και Σοβά 1 kg

## Προϊόντος Information

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Ozone resistance	όχι	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	ναι
• Temperature resistance max.	35 °C	• Επαναχρησιμοποιήσιμο με	Αυτοκόλλητη Λωρίδα 1kg για Ταπετσαρία
• Temperature resistance min.	5 °C	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Αδιάβροχο	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Γύψος, Ταπετσαρία
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού Χώρου
• Αντοχή σε UV	όχι	• Υλικό	PS (πολυστερίνη)
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι		

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>