



tesa® Ταινία Τοποθέτησης για Πλακάκια και Γύψο 10kg/ m



Προϊοντος Information

BNR 77743, 77742

Product Description

Ταινία τοποθέτησης για ταπετσαρία και σοβά με αντοχή έως 10kg/m. Μόνιμος τρόπος τοποθέτησης σε υφή και ευαίσθητες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Για δομημένες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβάδες σε εσωτερικούς χώρους
- Αντέχει έως και 10kg/m*
- Για μόνιμες εφαρμογές

*Για βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών. Συνιστάται μέγιστο βάρος 6 kg ανά εφαρμογή/αντικείμενο

Εφαρμογές

- Τρόπος χρήσης - Βήμα προς βήμα: 1. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή κόλληση, καθαρίστε την επιφάνεια από ρύπους και σκόνη με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κολλήσει πρώτα την ταινία στερέωσης στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια. Στην περίπτωση ταπετσαρίας ή σοβά, αυτός θα είναι ο τοίχος. Τοποθετήστε κάθετες λωρίδες που αντιστοιχούν σε όλο το μήκος του αντικειμένου. Ενισχύστε το πάνω μέρος με μικρότερες λωρίδες, καθώς εκεί θα ασκηθεί το μεγαλύτερο φορτίο. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της Ταινίας Τοποθέτησης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την ταινία και τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια. Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσφυση.
4. Πιέστε σταθερά το αντικείμενο για άλλα 5 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη πρόσφυση με την επιφάνεια.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1350 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας έως | 10 KG/M |



tesa® Ταινία Τοποθέτησης για Πλακάκια και Γύψο 10kg/ m

Προϊόντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-10 °C	• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Temperature resistance max.	40 °C	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	όχι
• Temperature resistance min.	10 °C	• Επαναχρησιμοποιήσιμο με	_NULL
• Αδιάβροχο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Γύψος, Ταπετσαρία
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Αντοχή σε UV	όχι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού Χώρου
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>