



# tesa® 60408

## Προϊόντος Πληροφορίες



### Περιγραφή προϊόντος

tesa® Το 60408 είναι μια ταινία συσκευασίας με βάση το χαρτί που διαθέτει ένα χάρτινο υπόστρωμα υψηλής ποιότητας και μια καλής απόδοσης υδατοδιαλυτή κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Το paper backing of tesa® 60408 είναι κατασκευασμένο από χαρτί από δάση ορθής διαχείρισης και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Αυτό το χάρτινο υπόστρωμα υψηλής ποιότητας δεν σκίζεται εύκολα και έχει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό. Χάρη στον φορέα επικάλυψης χωρίς σιλκόνη, εξασφαλίζεται εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης με όλους τους τύπους συστημάτων μελανιού (δοκιμασμένο από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό). Το εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό υλικό από φυσικό καουτσούκ παρέχει ισχυρή επικόλληση και καλή αρχική αρπакτικότητα σε μια μεγάλη γκάμα ποιοτήτων χαρτοκιβωτίων. tesa® Το 60408 είναι η τέλεια λύση για εφαρμογές συσκευασίας ελαφριού και μεσαίου βάρους (μέγ. 20 kg) όπου απαιτείται κορυφαία απόδοση.

### βιώσιμες— πλευρές

- Το χάρτινο υπόστρωμα είναι κατασκευασμένο με χαρτί από καλά διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές
- 92% περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης στο συνολικό προϊόν (πιστοποιημένο από την DIN CERTCO)
- Η υψηλότερη βαθμολογία περιεκτικότητας σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης από την DIN CERTCO
- Φιλικό προς την ανακύκλωση σύμφωνα με τη μέθοδο INGEDE 12 (78/100)
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς διαλύτες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Χαρακτηριστικά

- Strong & στιβαρό υλικό στήριξης
- Πολύ καλό συγκολλητικό αποτέλεσμα
- Μπορεί να σκιστεί με το χέρι
- Εκτυπώσιμο με όλους τους τύπους μελανιών

### Εφαρμογές

υ|>

- Ιδανικό για σφράγιση χάρτινων κιβωτίων έως 20 κιλά
- Κατάλληλο για χειροκίνητες και αυτόματες εφαρμογές
- Εκτυπώσιμο με όλα τα συστήματα μελανιών



# tesa® 60408

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |   |        |
|-----------------------|------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα         | χαρτί            | • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | 92 %   |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος  | 125 μm |

### Ποικιλία προϊόντων

- |                    |      |
|--------------------|------|
| • Available colors | καφέ |
|--------------------|------|

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |             |                               |        |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 8 %         | • Ανθεκτικό στην υγρασία      | μέτρια |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 60 N/cm     | • Αυτόματη εφαρμογή           | ναι    |
| • Hand tearability          | ναι         | • Ελάχιστη θορυβώδης εκτύλιξη | ναι    |
| • Packaging Weight          | Up to 20 kg | • Χωρίς διαλύτες              | ναι    |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

### Πιστοποιητικά

#### Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco



# tesa® 60408

Προϊόντος Πληροφορίες

## Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμο σε καφέ χρώμα

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60408>