



tesa® 4024

Προϊόντος Πληροφορίες



Γενική ταινία σφράγισης χαρτόκουτων

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4024 PV 2 βασίζεται σε επίστρωση PP επικαλυμμένη με ειδικό συγκολλητικό ακρυλικού υδατικής βάσης, με υψηλή κολλητικότητα. Η εξαιρετική κολλητικότητα του συγκολλητικού εξασφαλίζει καλή σφράγιση αμέσως μετά την εφαρμογή.

Το tesa® 4024 PV 2 έχει τις ακόλουθες πρόσθετες ιδιότητες:

- Ελάχιστη θορυβώδης εκτύλιξη.
- Τέλεια αντοχή στο χρόνο.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους διανεμητές χειρός και σε μηχανές.

Καθώς το προϊόν δεν περιέχει χλώριο και βασίζεται μόνο σε παράγωγα ορυκτέλαιου, η αφαίρεση μέσω θερμότητας είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Η διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτονιού δεν θα διαταραχθεί, όπως επιβεβαιώνουν ηγετικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης και μύλους πολτοποίησης χαρτιού.

Εφαρμογές

Χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μικρού και μεσαίου βάρους.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 52 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 140 % | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 45 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa[®] 4024

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η έκδοση PV3 του προϊόντος είναι εκτυπώσιμη.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδαιγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04024>