



tesa® 4416

Προϊόντος Πληροφορίες



Αντιολισθητική μεμβράνη προστασίας δαπέδου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4416 είναι μια ταινία προστασίας επιφανειών εσωτερικών χώρων που έχει αναπτυχθεί ειδικά για δάπεδα και άλλες επιφάνειες και παρέχει αξιόπιστη προστασία από φθορές, τριβή και ρύπους. Αποτελείται από λευκό ανάγλυφο υπόστρωμα PP και επικαλύπτεται με αφαιρούμενη ακρυλική κόλλα. Το ανάγλυφο υπόστρωμα παρέχει καλή πρόσφυση και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, ιδίως σε χώρους με προβλήματα ασφαλείας. Η ακρυλική κόλλα συγκολλάται καλά σε διάφορες επιφάνειες και δεν αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεση.

Το tesa® 4416 συμμορφώνεται με την κατηγορία R9 σύμφωνα με το DIN EN 16165 και τον γερμανικό τεχνικό κανονισμό ASR A1.5.

Χαρακτηριστικά

- Εύκολο στην εφαρμογή και τον χειρισμό
- Κολλάει καλά σε διάφορες επιφάνειες
- Εύκολη αφαίρεση σε ένα κομμάτι χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Στιβαρό και ανάγλυφο υπόστρωμα
- Αντοχή στην ολίσθηση R9 σύμφωνα με το DIN EN 16165

Εφαρμογές

- Προστασία δαπέδου κατά τη συναρμολόγηση σε σιδηροδρομικά, θαλάσσια οχήματα, λεωφορεία ή άλλου τύπου οχήματα.
- Προστασία των δαπέδων των χώρων παραγωγής, για αξιόπιστη προστασία από τη βρωμιά και την τριβή.
- Το tesa® 4416 είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους έως και 10 εβδομάδες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 210 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 300 % | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04416>