



tesa® Ταινία αλουμινίου

Προϊοντος Information



BNR 56223

Product Description

Η ταινία Αλουμινίου tesa® είναι μια ειδική αυτοκόλλητη ταινία, απολύτως κατάλληλη για γρήγορη επισκευή οποιασδήποτε μεταλλικής επιφάνειας, όπως συσκευές θέρμανσης ή υδρορροές.

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλη για προστασία, κάλυψη, μόνωση και επισκευή
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευές στέγης και υδρορροών
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -40°C έως +140°C
- Ανθεκτική σε νερό, λάδι και λίπος
- Ανθεκτική στον χρόνο
- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Συνολικό πάχος | 100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 15 N/cm | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Temperature resistance max. | 160 °C | • Εγγράψιμο | όχι |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Επαναχρησιμοποιήσιμο | όχι |
| • Αδιάβροχο | ναι | • Εφελκυστικότητα | 5 % |
| • Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Πεδίο εφαρμογής | γκαράζ, αυτοκίνητο, στέγη, Στο σπίτι, κήπος, Οροφή |
| • Αντοχή κόλλας | Υψηλή πρόσφυση | • Περιλαμβάνονται μπαταρίες | όχι |
| • Αντοχή σε UV | ναι | • Περιοχή χρήσης | Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου |
| • Αντοχή σε απόξεση | όχι | • Υλικό | Αλουμίνιο |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι | • Υπηρεσία παράδοσης ανταλλακτικών | όχι |
| • Απαιτούνται μπαταρίες | όχι | | |



tesa[®] Ταινία αλουμινίου

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>