



tesamoll® D-Προφίλ

Προϊόντος Information

BNR 05389, 05393, 55706

Product Description

Το tesamoll® D-Profile είναι μια ανθεκτική, από καουτσούκ μόνωση για πόρτες και παράθυρα. Σταματά αποτελεσματικά τα ρεύματα αέρα σε πόρτες και παράθυρα και είναι ικανό να σφραγίζει ακόμη και μεγαλύτερα κενά.

Χαρακτηριστικά

- Εξοικονόμηση έως 40% του ενεργειακού κόστους
- Αυτοκόλλητο, μακράς διαρκείας καουτσούκ D-Profile
- Σφραγίζει όλα τα κενά από 3 έως 7mm
- Αντοχή: 8 χρόνια
- Ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες, UV και όζον
- Καθαρίζεται με σκούπισμα
- Εύκολη εφαρμογή χωρίς βίδες ή καρφιά
- Εύκολο στην αφαίρεση
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία από -50 ° C έως + 60 ° C

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|------|
| • Υλικό φορέα | EPDM αφρός από καουτσούκ | • Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας έως | 40 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Στεγανοποιεί όλα τα κενά από | 7 mm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Durability	8 years	• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι
• Temperature resistance max.	60 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Temperature resistance min.	-20 °C	• Πεδίο εφαρμογής	Στο σπίτι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Υλικό	Συνθετικό, Ύφασμα
• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι



tesamoll® D-Προφίλ

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>