



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Προϊόντος Information

Μονωτική ταινία γενικής χρήσης - 31 % ανακυκλωμένο τμήμα

Product Description

Η μονωτική ταινία γενικής χρήσης tesa[®]4615 PCR είναι τώρα πιο βιώσιμη από ποτέ, καθώς κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό και τη γνωστή μας κόλλα από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Με ανώτερη ποιότητα, αυτή η αποτελεσματική και ανθεκτική ταινία αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας, από καθημερινές εργασίες έως εφαρμογές ελαφρού τύπου.

Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Κολλάει άμεσα με υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Ξετυλίγεται στρωτά και σχίζεται εύκολα με το χέρι
- Υδατοαπωθητική και ανθεκτική

Εφαρμογές

Το προϊόν χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο για ποικίλες βασικές εφαρμογές, όπως

- Σφράγιση και συγκράτηση προστατευτικών στρωμάτων, όπως πλαστική μεμβράνη ή κάλυμμα προστασίας
- Στερέωση και ομαδοποίηση συρμάτων, σωλήνων και λυτών αντικειμένων
- Σήμανση και κάλυψη ακόμη και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Total recycled content excl. Liners	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Συνολικό πάχος	175 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	175 μm

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Προϊοντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	18 %	• Water resistance	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Hand tearability	καλή	• Αντοχή σε απόξεση	καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Κολλητικότητα	καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Πλέγμα	27 threads/inch ²

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04615>