



tesa[®] PRO 66957

Προϊόντος Πληροφορίες

Strong and durable tape - Secure mounting - Ideal for indoor and outdoor use - Suitable for multiple application

Περιγραφή προϊόντος

tesa PRO Mounting PE-fixation Get high immediate adhesion jobs on numerous substrates with tesa PRO Mounting PE-fixation. Suitable for POS-, exhibition sample displays, shelf edge labels, cable channels, window bars and window skirting trims, decorative glass or mirror elements in indoor spaces. holds objects in place even at low bonding pressure. Thanks to its extra length, never run out of tape again! The strong double-sided adhesive tape is UV-, water and ageing resistant. Easy to apply: Make sure the surface is dust and dirt-free. Press firmly for five seconds.

Χαρακτηριστικά

- * Durable and resistant: This professional tape is UV-, water- and ageing-resistant - high immediate bonding strength
- * Reliable grip without damaging the wall structure: tesa PRO Mounting PE-fixation doesn't require the use of screws, plugs or nails- for fast and long-lasting solutions with no tools necessary
- * Strong and versatile: Ideal for indoor and outdoor use - suitable for multiple applications, such as POS displays and exhibition sample displays and on various surfaces including materials like glass
- * Easy to use: The mounting tape can be cut into individual small or large pieces for an adhesive strip in the optimized size
- * Scope of delivery: 1 x tesa PRO Mounting PE-fixation tape - High immediate bonding strength - Indoor and outdoor use

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 6 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |



tesa[®] PRO 66957

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=66957>