

# 51910

## FilmLine PLUS

### Product Information

Cinta doble faz de empalme



### Descripción del producto

tesa® 51910 EasySplice FilmLine® PLUS es una cinta doble faz de empalme al vuelo.

tesa® 51910 EasySplice® PLUS se caracteriza por:

- Muy buen tack
- Muy buena adhesión en PE y PP
- Espesor de empalme bajo
- Soporte para imprimir

División de banda con características de apertura adaptadas para una apertura suave en la bobina nueva sin perjudicar el proceso de impresión.

Color: Rojo

### Características

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process
- Printable backing
- Hand-tearable

### Aplicación

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS es especialmente adecuada para:

- Empalmes al vuelo en la industria de flexografía o impresión en rotograbado de material de empaque flexible.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel            | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | rosa   |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                      |           |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 %     | • Caducidad (envase) | 18 months |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm |                      |           |



# 51910

## FilmLine PLUS

Product Information

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51910>