



# tesa® 51134

## Product Information



Cinta protectora de superficies y de enmascarar

### Descripción del producto

tesa® 51134 es una cinta transparente de polietileno con adhesivo acrílico para enmascarar áreas grandes en piezas de plástico durante los procesos profesionales de pintura.

Además tesa® 51134 es una cinta de protección interior para superficies ligeramente estructuradas.

### Características

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

### Aplicación

- Enmascarado durante aplicaciones de pintura.
- Protección de distintas superficies contra polvo y rayones.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 84 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                       |      |
|---------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Elongación a la ruptura | 200 %   | • Fácil de quitar     | si   |
| • Resistencia a la rotura | 15 N/cm | • Retardante de llama | good |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51134

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51134>