




tesa® 54994 PV0



Información De Producto Information

Film de PU para protección permanente de superficies exteriores

Descripción del producto

Tesa® 54994 es una película protectora de pintura delgada, duradera y casi invisible. La gran claridad óptica hace que la película sea virtualmente invisible cuando se aplica a superficies pintadas.

Debido a la resistencia a los rayos UV a largo plazo y a las propiedades de auto-curación, la apariencia original de la película no se vuelve amarilla y permanece invisible durante toda la vida útil del vehículo.

Estamos especializados en personalizar las formas y tamaños de nuestros productos de acuerdo a especificaciones individuales o preferencias para satisfacer una necesidad específica del cliente.

La película protectora de pintura tesa® 54994 también está disponible en 360µm, 54994 PV3.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| • Material de soporte | PU film | • Tipo de protector | PET film |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura (30 min) 90 °C | • Resistencia a los químicos | very good |
|---|------------------------------|-----------|

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54994>