



# tesa® 51136 PV0



## Product Information

Film para enmascarar y proteger superficies principalmente en el interior de automóviles

### Descripción del producto

tesa® 51136 PV0 es una cinta autoadhesiva de polietileno de 105 µm con adhesivo acrílico para enmascarar grandes superficies de piezas de plástico durante procesos de pintura profesional de automóviles. El color de la cinta ofrece un buen contraste con las superficies oscuras, lo que facilita y agiliza su colocación.

Además, la cinta tesa® 51136 PV0 sirve para proteger superficies interiores ligeramente rugosas. Es una versión de mayor adherencia para superficies rugosas y moquetas.

### Características

- Film translúcido verde
- Buena adherencia y eliminación sin dejar rastro
- Uso versátil en superficies como PP, ABS y textil
- Ahorro de costes gracias a la reducción de rectificaciones y reparaciones finales
- No necesita equipos especiales, lo que garantiza procesos de aplicación y retirada sencillos y de bajo coste

### Aplicación

tesa® 51136 PV0 se utiliza para enmascarar piezas de plástico grandes durante procesos de pintura profesional de automóviles, así como para proteger diversas superficies interiores de plástico o textil en automóviles contra suciedad y daños durante el almacenamiento, montaje y transporte.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |        |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                       |           |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 300 %   | • Fácil de quitar     | si        |
| • Resistencia a la rotura | 19 N/cm | • Retardante de llama | very good |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51136>