



tesa® 51616 ID

Información Producto



Cinta de PET fleece anti-vibración , isonorizante

Descripción del producto

Tesa® 51616 es una cinta de arnés de alambre polar de PET con un adhesivo a base de goma.

Características principales:

- Alto amortiguamiento de ruido
- Alta resistencia a la abrasión
- Handtearable

Color: Negro

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliéster | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo | basado en caucho | • Espesor total | 650 µm |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Colores disponibles | negro / blanco |
|-----------------------|----------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Hand tearability | si |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class D | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class D |
| • Color del logotipo | púrpura | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class C |
| • Dureza | medio | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



tesa[®] 51616 ID

Información Producto

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=NaN>