




tesa® 4661

Product Information



Cinta tejida de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de tela recubierta de una capa de acrílico. El soporte y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Resistente a la abrasión
- Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Aplicación

- Enmascarado de cables
- Unión de tuberías, perfiles, etc.
- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificación de colores
- Sellado de cajas, tarros y tubos.



tesa® 4661

Product Information

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • De base biológica (por peso) | 60 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 300 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Malla | 145 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura | 100 N/cm | • Resistencia a la abrasión | very good |
| • Disponible en bobinas de largometraje | si | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 140 °C |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 140 °C |
| • Hand tearability | very good | • Se puede escribir encima | si |
| • Línea nítidas de corte | very good | • Water resistance | good |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04661>