



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape

Product Information



tesa[®] 4613 Cinta aislante - disponible en blanco, negro y gris

Descripción del producto

tesa[®] 4613 es una cinta adhesiva multifuncional ideal para diversas aplicaciones industriales como embalaje, cierre, fijación, atado o sellado.

La cinta es fácil de manipular gracias a su facilidad para rasgarla con la mano. El adhesivo de caucho natural hace que la cinta sea muy versátil y ofrece una gran sujeción en diferentes superficies, incluso en suelos irregulares o rugosos. tesa[®] 4613 es resistente al agua y a temperaturas de hasta 95°C (durante 30 minutos).

El soporte de tela tejida laminada con PE está hecho de malla con 27 hilos por pulgada cuadrada, lo que hace que la cinta sea muy flexible.

Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en superficies rugosas
- Fijación de láminas de protección
- Sellado de conductos
- Fijación, marcado y embalaje
- Repelente al agua
- Fácil de rasgar con la mano
- Flexible

*No debe utilizarse en superficies pintadas

- Se compone de una masa adhesiva de caucho natural y puede rasgarse con la mano.
- La cinta adhesiva también es adecuada para superficies rugosas y es impermeable.

Aplicación

*La cinta adhesiva de uso general TESA[®] 4613 se utiliza para diversas aplicaciones de sellado, embalaje, empaquetado, cierre y fijación.

*La cinta adhesiva puede utilizarse, por ejemplo, para fijar láminas de protección o sellar bolsas de basura.

*tesa[®] 4613 es ideal para uso manual, se puede rasgar a mano y retirar sin dejar residuos

*La cinta no debe utilizarse sobre superficies pintadas.



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape

Product Information

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Malla | 27 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | good |
| • Emisión de gases | low | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
| • Fluorescente | no | • Resistencia al envejecimiento (UV) | good |
| • Hand tearability | good | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04613>