



tesa[®] 4122

PVC empaque Premium

Product Information

Cinta de empaque Premium - PVC

Descripción del producto

tesa[®] 4122 es una cinta de embalaje premium de PVC Extra fuerte con adhesivo de caucho natural. Cajas muy pesadas o cajas de carton de doble canaladura con alta tensión de solapas pueden ser precintadas con seguridad.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Características

- Even heavy boxes or boxes with multilute cardboard with high flap tension can be closed safely.

Aplicación

tesa[®] 4122 is designed to close very heavy cartons or boxes with hazardous content. The tensile strength and elongation characteristics of the backing make the product resistant to high shock impacts.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 88 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 65 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4122

PVC empaque Premium

Product Information

Additional Information

tesa[®] 4122 es fácilmente imprimible. Disponible en blanco, marrón y transparente.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04122>