



# tesa<sup>®</sup> 51025 WH Pet T3



## Product Information

Cinta de tejido de PET que puede cortarse a mano para aplicaciones básicas de agrupación

## Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 51025 PV10 es una cinta de tejido de PET para mazos de cables con un adhesivo de caucho sin disolventes. Esta cinta está diseñada específicamente para el agrupamiento básico de cables en el habitáculo y en condiciones ambientales de hasta 125 °C.

## Características

- Resistencia a la temperatura de hasta 125 °C
- Fuerza de desbobinado estable
- Adhesivo sin disolventes
- Se rasga a mano

## Aplicación

- Agrupación básica de cables
- Protección de empalmes de cables

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PET tejido       | • Espesor total | 160 µm |
| • Tipo de adhesivo    | basado en caucho |                 |        |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |  |                     |   |         |
|--|---------------------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura                      | 25 %                | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class B |
| • Resistencia a la rotura                      | 80 N/cm             | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312)  | Class A |
| • Amortiguación del ruido (LV312)              | Class A             | • Temperature resistance max.                     | 125 °C  |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min.                     | -40 °C  |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Tensión de ruptura dieléctrica                  | 6300 V  |

## Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 6.5 N/cm |
|------------------------|----------|

## Additional Information

- Medidas de anchura estándar: 9, 19, 25, 32, 38 mm

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51025>



# tesa<sup>®</sup> 51025 WH Pet T3

## Product Information

### Additional Information

- Longitudes estándar: 25, 50 m
- Diámetro del núcleo estándar: 38 mm
- Pueden solicitarse otras dimensiones

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51025>