



# tesa® 52332

## Product Information



Cinta de montaje de clichés 300 µm

### Descripción del producto

tesa® 52332 está especialmente diseñado para montaje de clichés permanentes o en los montajes en que halla una alta exigencia en cuanto a adhesión. Este es el caso en la impresión flexográfica sobre cartón corrugado (postprint) dónde los clichés son montados sobre láminas de Mylar y almacenados verticalmente.

- tesa® 52332 es resistente al envejecimiento.
- tesa® 52332 tiene un protector estructurado para evitar la formación de burbujas de aire durante el montaje de los clichés.

### Características

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

### Aplicación

Plate mounting for various applications, especially for permanent bonds

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                     |                     |    |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----|
| • Material de soporte | PVC blando          | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado |                     |    |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52332

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52332>