



# tesa® 64293

## Product Information

Cinta de sujeción resistente a bajas temperaturas, no deja residuos de adhesivos.

### Descripción del producto

Tesa® 64293 es una cinta de fleje polipropileno tensilizado con un sistema especial de adhesivo de caucho natural.

Tesa® 64293 ofrece una excelente compatibilidad a baja temperatura. Proporciona una unión segura a varias superficies y se puede quitar sin residuos de adhesivo o deslaminación a bajas temperaturas hasta 5 ° C.

Tesa® 64293 está especialmente diseñado para la fijación segura de mercancías durante todo tipo de transportes.

### Características

- tesa® 64293 features excellent low temperature compatibility
- It provides a secure bond to various surfaces and can be removed without adhesive residue or delamination at low temperatures down to 5°C.

### Aplicación

Closing, holding, securing and surface protection for all kinds of industries. For example, the appliance, office automation, furniture and metal industries.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                 |       |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP           | • Espesor total | 72 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 30 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 150 N/cm |                               |    |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 64293

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64293>