



tesa[®] 4104 PVC colores

Product Information

Cinta de empaque Premium - PVC - varios colores

Descripción del producto

tesa[®] 4104 cinta de empaque basada en un soporte de PVC y un adhesivo de caucho natural. Tiene excelente rendimiento sobre todo tipo de cartones y asegura un cierre confiable. El adhesivo de caucho natural ha sido diseñado para obtener los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Características

- The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
- It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure.

Aplicación

- Sellado de cajas pequeñas y bolsas de diferentes materiales.
- La variedad de colores disponibles hacen que tesa[®] 4104 sea ideal para marcación y codificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Resistencia a la rotura | 60 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4104 PVC colores

Product Information

Additional Information

tesa[®] 4104 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Colores disponibles: negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04104>