



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Product Information



### Cinta Duct Tape alta performance

#### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4662 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: plata, negro y blanco

#### Características

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa<sup>®</sup> duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

#### Aplicación

- Sealing of pipes and ducts
- Bonding of construction and protection films
- Closing of covering foils
- Application on brickwork and timber
- Fixing, closing, packaging and a lot more!

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                        |                       |          |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total       | 230 µm   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         | • Espesor de la cinta | _NULL µm |



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Product Information

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                              |   |        |
|---------------------------|------------------------------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 18 %                         | • Resistencia a la abrasión   | medium |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm                      | • Resistencia a la temperatura (30 min)   | 95 °C  |
| • Hand tearability        | good                         | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 95 °C  |
| • Línea nítidas de corte  | good                         | • Water resistance  | medium |
| • Malla                   | 27 threads/inch <sup>2</sup> |   |        |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.4 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04662>