



tesa® Professional 60022 Spray Adhesivo Extra Fuerte

Product Information

Adhesivo en Spray EXTRA FUERTE, 500ml

Descripción del producto

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 adhesivo extra fuerte para la fijación permanente de materiales como tela plástica, cartón, goma espuma, materiales aislantes, vinilo, cuero, cuero sintético y goma entre sí o sobre metal o madera.

- Pulverización muy fina, resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C y +80°C.
- Buena adhesión sobre PE y PP.
- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Boquilla spray ajustable.
- Especialmente indicado para la industria automotriz.
- Libre de silicona y disolventes clorados.

Características

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Aplicación

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG se utiliza normalmente para la unión versátil de materiales exigentes, como la espuma y la tela, es utilizado normalmente por

- Tapiceros.
- Artesanos.
- La industria de automotriz.

y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria y la artesanía. Además, tesa® 60022 EXTRA FUERTE es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Sin silicona si



tesa® Professional 60022 Spray Adhesivo Extra Fuerte

Product Information

Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	Baja adhesión	• Resistencia a los químicos	si
• Apto para niños de 3 años	no	• Resistencia a UV	si
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	no
• Campo de aplicación	En casa, Oficina	• Se quita sin dejar residuos	no
• Compostable	no	• Se requieren baterías	no
• Distancia recomendada para el spray	30 cm	• Sin disolventes	no
• Envase ecológico	no	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Ladrillo, Cristal acrílico, Piedra
• Impermeable	si	• Sustancia peligrosa	si
• Lavable	no	• Temperature resistance max.	80 °C
• Resistencia a la humedad	si	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Resistencia a la temperatura	si		

Additional Information

- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Spray forma una capa.
- La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical.
- Boquilla spray ajustable (H: Alto, M: Medio; L: Bajo).
- Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C hasta +80°C (a corto plazo incluso 100°C).
- Libre de silicona y disolventes clorados.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60022>