



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Product Information



Cinta de enmascarar de alta calidad- variedad de colores

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4328 es una cinta de papel crepado con adhesivo de caucho natural que se puede usar en varias superficies incluyendo metal, goma, cirtal y piezas cromadas.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

### Aplicación

- high temperature resistant masking tape, ideal for demanding masking applications during spray painting
- ideal for marking and color coding
- bundling
- bag
- sealing

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                                |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • De base biológica (por peso) | 48 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total                | 175 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |           |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 %    | • Fácil de quitar  | si        |
| • Resistencia a la rotura | 42 N/cm | • Hand tearability | very good |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04328>



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Product Information

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 4328 se puede usar durante pintado y secado al horno hasta 80 °C.

Después del secado al horno se puede remover sin romperse y sin dejar restos. Se puede cortar facilmente con la mano.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04328>