



tesa[®] 50050

Alta carga



Product Information

Cinta de refuerzo de cajas para alta resistencia

Descripción del producto

tesa 50050 High Load es una cinta de refuerzo de una cara que combina un soporte de TPP con un adhesivo de caucho sintético fuerte.

La innovadora tecnología de tesa en materias primas han logrado una cinta de refuerzo con una resistencia superior a las cintas de refuerzo convencionales. La cinta combina una resistencia mecánica excepcional con una flexibilidad y resistencia al plegado superior a las cintas con fibras de vidrio.

El producto está especialmente recomendado para refuerzo de asas (laterales y superiores) en cajas de cartón. tesa High Load es la elección perfecta para el refuerzo cajas de cartón que han de soportar cargas extremadamente pesadas.

Otras aplicaciones incluyen el embalaje, flejado, rasgado y aseguramiento de la mercancía en el pallet durante el transporte.

Características

- The tape concept combines superior tensile strength with an excellent flexibility and (in contrast to glass fibre tapes) bend resistance

Aplicación

The product is especially recommended for reinforcement of various cardboard handles (e.g. flap and top hole handles). Additionally tesa High Load is a perfect choice for the reinforcement of heavy packaging loads against burst out ("elephant footing").

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 125 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Puede ser cortado / perforado | no |
| • Resistencia a la rotura | 400 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50050>



tesa[®] 50050

Alta carga

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50050>