



tesa[®] 62708

PV0



Información Producto

Cinta doble faz de espuma de PE negra de 800µm

Descripción del producto

Tesa[®] 62708 es una cinta de doble cara que consiste en un respaldo de espuma de PE y un adhesivo acrílico puro.

Características del tesa[®] 62708:

- Excelente rendimiento de resistencia a la temperatura
- Fuerza adhesiva máxima alta para un rendimiento seguro de unión
- Soporte de espuma conformable para compensar tolerancias de diseño o superficies desiguales.
- Excelentes propiedades de conversión

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | negro |
| • Tipo de protector | MOPP | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 440 % | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C |
| • Resistencia a la rotura | 18 N/cm | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | very good |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C | very good |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 15 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 15 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial, 1 min) | 8 N/cm |
| • Adhesión sobre Acero (inicial) | 4 N/cm | | |



tesa[®] 62708 PV0

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=62708>