



# tesa® 52664

## Product Information



### Cinta de montaje de clichés

#### Descripción del producto

tesa® 52664 es una cinta con soporte resistente a la tensión con adhesivo de caucho. El adhesivo tiene un alto peso de recubrimiento por lo que es muy adecuado para el uso en placas de montaje para impresión flexográfica, especialmente en cartón corrugado. Su alta adhesión y la fuerza de soporte también aseguran el almacenamiento seguro vertical de placas.

tesa® 52664 se puede quitar fácilmente sin dejar residuos.

Propiedades del adhesivo:

- Alta adhesión para aplicación fiable, incluso cuando el material es almacenado verticalmente por periodos largos.
- La alta adherencia y cizallamiento aseguran que no haya levantamiento de bordes, incluso en las corridas de impresión más largas y a velocidades más altas.

Propiedades del soporte:

- Soporte de tela para una excelente y fiable adhesión, incluso cuando se almacena verticalmente.

#### Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

#### Aplicación

tesa® 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en corrugados, debido a las características del soporte y del adhesivo.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                |                     |          |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido         | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     |          |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52664>



# tesa<sup>®</sup> 52664

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52664>