



tesa® 7140

Información De Producto Information



Cinta de PVC para enmascarado de bordes de parabrisas y lunetas

Descripción del producto

Tesa® 7140 consiste en un laminado de película de PVC con una película de PET. Combina la durabilidad de una película de PVC y el módulo de alta resistencia a la tracción de una película de PET. Este producto permite aplicar los cristales de ventana directamente al área de la brida de la ventana e-revestida sin utilizar ningún cebador. 7140 es altamente compatible con todas las e-capas / rellenos y colas de ventana pertinentes. Después del desenmascarado, los cristales se pueden aplicar directamente en la capa e sin ningún tratamiento previo de la superficie.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 181 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 140 N/cm | • Hand tearability | no |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura | very good |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07140>