



# 7054

## High Transparency

### Product Information

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7054 - alta transparencia 500 µm



### Descripción del producto

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7054 es una cinta de acrílico transparente. Consiste en un sistema de acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su poder de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie.

Debido a la alta transparencia es especialmente adecuada para la unión de materiales transparentes y translúcidos tales como vidrio o acrílico.

El core de acrílico viscoso-elástico sólido compensa el diferente alargamiento térmico de las piezas unidas.

PV 22 = liner PE de papel blanco marcado con tesa® ACX<sup>plus</sup>

PV 24 = liner de film azul

Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto

### Características

- Cinta con núcleo acrílico transparente e ideal para unir sustratos transparentes/translúcidos.

### Aplicación

Pegado de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Señalización
- Paneles de vidrio



# 7054

## High Transparency

### Product Information

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

• Material de soporte	acrílico sólido	• Espesor total	500 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	transparente
• Tipo de protector	silicone-free film		

#### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 18 N/cm

#### Additional Information

Fijación de piezas pequeñas

#### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07054>