



# tesa® 64294 PV00



## Product Information

tesa® 64294PV0 - Cinta de sujeción resistente a bajas temperaturas, no deja residuos de adhesivos.

## Descripción del producto

tesa® 64294 es una cinta strapping de polipropileno tensilizado con un sistema especial de adhesivo de goma natural.

tesa® 64294 presenta una excelente compatibilidad a baja temperatura. Proporciona una unión segura a varias superficies y se puede eliminar sin residuos de adhesivo o deslaminación a bajas temperaturas hasta -10 ° C.

tesa® 64294 está especialmente diseñado para la fijación segura de mercancías durante todo tipo de Transportes

## Características

-tesa® 64294PV0 ofrece una excelente compatibilidad a bajas temperaturas

-Proporciona una unión segura a diversas superficies y puede retirarse sin residuos de adhesivo ni delaminación a bajas temperaturas de hasta -10°C.

## Aplicación

Cierre, sujeción, seguridad y protección de superficies para todo tipo de industrias. Por ejemplo, las industrias de electrodomésticos, ofimática, del mueble y del metal.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

• Material de soporte	MOPP	• Espesor total	107 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Color	azul

## Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	30 %	• Se quita sin dejar residuos	si
• Resistencia a la rotura	240 N/cm	• Sin decoloración	si

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64294>



# tesa<sup>®</sup> 64294 PV00

## Product Information

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2.6 N/cm

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64294>