

4863 PV3



Product Information

Cinta siliconizada para recubrimiento de cilindros , superficie granulada para mejor tracción

Descripción del producto

tesa tesaband abotonada (Printer's Friend®) 4863 es una cinta de tela, laminada con caucho siliconado y con grabado en alto relieve, lo que garantiza un excelente agarre. Además repele una gran variedad de sustancias. El diseño del producto asegura una alta resistencia al desgaste. Es de fácil aplicación y no deja residuos al removerla, incluso después de periodos de tiempo prolongados y exposición a altas temperaturas.

Esta cinta está diseñada para recubrir rodillos de arrastre para procesar materiales embobinados tales como films, textiles, papel, etc. En muchos casos se puede aplicar una nueva capa sin tener que remover el rodillo de la máquina.

Esta cinta se utiliza especialmente en las siguientes industrias:

- *Industria de impresión gráfica
- *Industria textil
- *Manufactura de cintas autoadhesivas y otros productos autoadhesivos
- *Industrias de conversión y procesos de embobinado

Aplicación

tesa® Printer's Friend 4863 is specially designed for roller wrapping applications. In many cases, a new covering may be applied without removing the roller from the machine.

Industries include:

- *Printing industry
- *Textiles industry
- *Adhesive tape manufacturers
- *General, web-based processing & converting industries

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido recubierto de silicona | • Espesor total | 620 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | gris |
| • Tipo de protector | PP | • Espesor del protector | 80 µm |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm



4863 PV3

Product Information

Additional Information

- The product's shelf life is 12 months.
- 4863 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04863>